

جدول مشخصات فنی بویلر (دیگ) روغن داغ

گروه صنعتی نوردکار

شیر اتمسفر	منبع انبساط	پمپ سیرکولاسیون	سیستم انتقال روغن	دبی خروجی	تعداد پاس	توان موتور	نوع کوئل	جنس پوسته	سایز لوله	جنس لوله	گنجایش برحسب کیلوکالری	
✓	✓	✓	✓	30 مترمکعب	2 پاس	5Hp ایران رادیاتور	تک نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	2 inch	فولاد St35/8	500.000	1
✓	✓	✓	✓	50 مترمکعب	2 پاس	7Hp ایران رادیاتور	تک نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	2 / 1.2 inch	فولاد St35/8	700.000	2
✓	✓	✓	✓	80 مترمکعب	2 پاس	15Hp ایران رادیاتور	دو نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	2 inch	فولاد St35/8	1.000.000	3
✓	✓	✓	✓	90 مترمکعب	3 پاس	15Hp ایران رادیاتور	دو نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	2 inch	فولاد St35/8	1.500.000	4
✓	✓	✓	✓	100 مترمکعب	3 پاس	40Hp کاوه	دو نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	2 / 1.2 inch	فولاد St35/8	2.000.000	5
✓	✓	✓	✓	120 مترمکعب	3 پاس	40Hp کاوه	دو نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	3 inch	فولاد St35/8	3.000.000	6
✓	✓	✓	✓	150 مترمکعب	2 پاس	40Hp کاوه	دو نخ	فولاد آتشخوار 17 MN4	4 inch	فولاد St35/8	5.000.000	7

- تمامی دستگاه ها مجهز به سیستم عیب یاب می باشند.
- کاور بیرونی بویلر ها با عایق مخصوص و پوشش استیل کاور شده می باشند.
- عایق داخلی دستگاه ها از جنس بتن نسوز مسلح ساخت شرکت سیمان نسوز اصفهان می باشد.
- لوازم جانبی به در خواست مشتریان : 1- شیر روغن داغ اروپایی ، 2- تابلو برق PLC ، 3- پمپ شارژ روغن حرارتی، 4- روغن حرارتی دانسیته 350 درجه ، 5- پمپ سیرکولاسیون مدار ثانوی

برای دریافت مشاوره و یا خرید بویلر روغن داغ می توانید با شماره ذیل تماس حاصل نمایید:

0910-1085320

NAVARDKAR.CO